

MIGATRONIC



Scan QR-koden for sikkerhedsdatablad



Tekniske data

81950032

MIG SPRAY 500 ML CO₂

Beskrivelse

MIG Spray der modvirker, at svejseprøjt sætter sig på svejseemne og gasdyse.

Dysens forlængede levetid betyder mindre vedligeholdelse.

Godkendt til galvanisering uden ekstra rengøring, da denne MIG Spray er på galvaniseringsanstaltnernes "positivliste"

CO₂-drevet hvilket sikrer et højt nettoindhold af MIG-spray i forhold til andre drivmidler.

Tekniske data

- Varenummer 81950032
- Nettovægt 425 gram MIG Spray
- Volumen Sprayflaske á 500 ml
- Drivmiddel Kulsyre

Brugsanvisning og dosering

Spray kortvarigt på svejsemundstykket og eventuelt på emnet. Produktet er koncentreret, undgå overdosering.




Markering/Sikkerhed

Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Læs etiketten før brug. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. 12 masseprocent af indholdet er brandfarligt. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/122°F. **Opbevares utilgængeligt for børn.**

Holdbarhed

Tre år fra produktionsdato. Produktet kan anvendes indtil seks år efter produktionsdato, såfremt der er tilstrækkelig tryk på spraydåsen til, på en tilfredsstillende måde, at påføre produktet på emnet.



MIGATRONIC
WELDING VALUE